

## washBASIN™ WB01 – weiß matt

washBASIN™ Waschtische sind flexibel in der Gestaltung und innovativ im Design. Hochwertige homogen durchgefärbte Waschtische, die durch höchste Stabilität ideal für den Einsatz im stark beanspruchten Waschraum sind. Die porenfreie, veredelte, matte Oberfläche ist leicht zu reinigen und überzeugt durch die warme Haptik.

Die Auswahl an Waschtischen reicht von Einzel- über Doppel-, Reihen-, bis zu Nischenwaschtischen, die mit einer variablen Anzahl an Becken und der praktischen Hygienekante lieferbar sind. Auf Maß gefertigte Nischenwaschtische können vor Ort individuell an jedes Raummaß angepasst werden. Ob als Maßanfertigung oder als Standardmaß, viele Formen und Abmessungen sorgen für eine große Auswahl an Waschtischen für jeden Einsatzzweck und Einsatzort.

## Reinigung und Pflege

Die matte Oberfläche wird mit Scheuermitteln gereinigt (Reinigungsmilch, gelb/grüner Schwamm, Mikrofasertuch, etc.). Flecken von Zigarettenglut oder Nagellack lassen sich mit Nassschleifpapier entfernen. Reinigung mit Reinigungskissen oder gleichwertigem Produkt.

Wir verwenden einen Mineralwerkstoff aus überwiegend mineralischen Füllstoffen (ca. 70 %) und hochwertigen Polyesterharzen (ca. 30 %). Mineralwerkstoff hat keine Oberflächenschicht, es ist ein homogenes Material mit matter Oberfläche und vermittelt bei Kontakt mit der bloßen Haut ein angenehm warme Haptik. Waschtische werden in einem Stück gegossen und nach Kundenwunsch individuell gefertigt (auch mit Schrägschnitten, Ausklinkungen, Bohrungen, etc.).

- In einfarbig weiß matt können mehrere Einzelwaschtische zu einem Reihenwaschtisch fugenlos zusammengefügt werden.
- Aussparungen für Zubehör wie z.B. Papierabwürfe können in den Waschtisch integriert werden.
- Alle Waschtische werden optional auch ohne Überlauf bzw. ohne Hahnloch angeboten.
- Schutzfolie erst vor der Endreinigung entfernen.
- Die Temperatur des Gebrauchswasseres darf 55 °C (kurzzeitig 80 °C) nicht überschreiten.
- Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit den Oberflächen innerhalb weniger Sekunden entfernt werden um Fleckenbildung zu vermeiden.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Länge Tiefe	700 - 2.400 mm 550 mm
Beckengröße Schürze Spritzrand Armaturenloch	510 x 345 mm 200 mm 30 mm ø 35 mm
Befestigungsmaterial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Winkelkonsole Art.Nr 90000/90012</li> <li>• Auflagewinkel Art.Nr 90004</li> </ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 68 kg bei einer Gesamtlänge von 2.400 mm</li> <li>• Gewicht pro 100 mm Ablage ca. 2,4 kg</li> </ul>

